

LP7582

汽车衡称重仪表



※ 技术参数:

- ◆ 显示 7 位 20mmLED 数码管白光
- ◆ 准确度等级: OIML (III)
- ◆ 信号输入: RS485
- ◆ 分辨率: 显示 10.000 内码 2,000,000
- ◆ 供桥电压: 5VDC, $\leq 500\text{mA}$
- ◆ 传感器接口: 4 线制
- ◆ 驱动能力: 1~16 个数字传感器
- ◆ 工作电源: AC110 ~ 220V 50/60Hz
或外置铅酸电池 12V 7Ah
- ◆ 使用环境: 工作温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, 相对湿度 $\leq 85\%\text{R.H}$
- ◆ 电池使用时长: 30 小时 (连续使用)

※ 功能特点:

- ◆ 基本功能: 累计、计数、计重、去皮、置零、打印、预置皮重
- ◆ 功能按键: 硅胶按键 30 个
- ◆ 时钟: 可显示年/月/日, 时/分/秒, 不受断电影响
- ◆ 大屏幕显示接口: 串行 RS232 输出和电流环
- ◆ 通讯接口: 串行 RS232 方式
波特率 600 ~ 38400 可选
- ◆ 打印接口: 并口打印机
- ◆ 可储存 500 组车号皮重, 500 组不完整记录, 500 组称重记录
- ◆ 通讯接口均采用 D-SUB 接口
1 路 RS232 接口可接 PC 等上位机, 1 路 RS232 接口可接大屏幕

※ 产品功能:



可充电

RS232

打印 (选配)

※ 选配功能:

- ◆ 2G 模块: 数据接入云服务器
- ◆ 手机端微信公众号: 加密、绑定、云标定、置零
查看设备信息、上传设备告警、实时查看称重信息
查看维修记录、查看诊断信息
- ◆ 嵌入式热敏打印机: 采用 M-150II 机头, 纸宽 $44.5 \pm 0.5\text{mm}$

※ 规格尺寸:

- ◆ 单位 (mm)

